

Ampoules de phare DEL Gen3

INSTALLATION

Si vous n'êtes pas sûr de l'installation, demandez à votre revendeur ou à un mécanicien agréé d'installer vos ampoules de phares à DEL NightRider™ Gen3.* NightRider™ LEDS ne sera pas tenu responsable d'une installation incorrecte causant des dommages ou si l'utilisation est limitée par les règles et réglementations de votre région pour votre application.

Les images à droite ne sont fournies qu'à titre indicatif pour l'installation.


DÉPANNAGE

Problème	Test	Diagnostic
Ne s'allume pas	Assurez-vous que l'interrupteur et le système électrique fonctionnent	Problème d'alimentation
	Assurez-vous que l'ampoule de phare DEL soit installée correctement	Mauvaise installation
	L'interrupteur et le système électrique sont en état de marche.	Lumière LED défectueuse. Contactez votre revendeur NightRider™ LEDS pour un remplacement sous garantie
Clignotement d'un côté	Retirez la lumière qui clignote et installez-la de l'autre côté ou branchez-la à une alimentation directe.	Le clignotement s'arrête: la lumière n'est pas installée correctement.
		Clignote toujours: la lumière est défectueuse, contactez votre revendeur NightRider™ LEDS pour un remplacement sous garantie.
Clignotement des deux côtés	Branchez à une alimentation directe.	Le clignotement s'arrête: le MCE de votre véhicule n'est pas compatible avec le voyant DEL N3. L'ajout d'un décodeur spécifique pour la lumière peut être nécessaire.


* Le MCE (Module de commande électrique) de certains véhicules peut ne pas être compatible avec ces ampoules. L'ajout d'un décodeur spécifique pour la lumière peut résoudre ce problème.

Non approuvé par l'OTC.


- 1 Débranchez le câble de la borne négative de la batterie.



- 2 Insérez l'ampoule LED dans la douille.



- 3 Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'ampoule soit verrouillée en place.





- 4 Assurez-vous de déployer les bandes de refroidissement en cuivre pour assurer une bonne dissipation de la chaleur.

- 5 Connectez la nouvelle ampoule de phare à DEL au harnais de câbles de votre véhicule, puis reconnectez le câble négatif à la borne de la batterie.



- 6 L'embout de votre ampoule DEL doit être vertical à l'intérieur de la douille. Sinon, vous pouvez tourner la base jusqu'à ce que le bon angle soit atteint. De cette façon, vous pouvez ajuster votre faisceau jusqu'à ce qu'il soit optimal.



- 7 Illuminez la nuit.